

NESTE DIESEL 10W, 20W-30, 30

Jednosezonowy olej do silników wysokoprężnych

Normy, aprobaty, specyfikacje

SAE 10W, 20W-30, 30

API CF, CF-2, CD/SF

MIL-L-2104 D

DB 227.0 (SAE 30)

Allison C3

Caterpillar TO-2

Opis produktu

Oleje Neste Diesel wyprodukowane są z najwyższej jakości parafinowych olejów bazowych a ich nisko popiołowe, detergentowe i dyspergujące dodatki utrzymują tłoki i pierścienie tłokowe wolne od osadów zwłaszcza w wysokich temperaturach pracy.

Parametry fizyko-chemiczne	10W	20W-30	30
Gęstość kg/m ³ 15°C	877	872	881
Temperatura zapłonu °C (COC)	220	266	261
Temperatura płynięcia °C	-39	-33	-33
Wskaźnik lepkości	122	111	108
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	38	99	105
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	6,5	11,9	12,3
Lepkość cP/°C	4000	5330	-
Graniczna temperatura pompowności °C	-33	-26	-
BN mg KOH/g	~ 10	~ 10	~ 10

Jednosezonowe oleje do silników wysokoprężnych Neste Diesel zostały zaprojektowane do smarowania wysokowydajnych silników wysokoprężnych z turbodoładowaniem. Ponadto wielozadaniowe dodatki umożliwiają stosowanie ich zarówno w zwykłych i lekkich silnikach wysokoprężnych bez ryzyka powstania zimnego szlamu lub korozji. SAE 20W-30 obejmuje dwie kategorie lepkości, ale ma strukturę jednokrotną, tj. brak jest dodatku polimerowego, który nie jest zalecany w pewnych specyficznych sytuacjach. To sprawia, że jego lepkość jest wyjątkowo odporna na silne naprężenia ścinające występujące w tych silnikach. Oleje Neste Diesel mogą być stosowane w układach hydraulicznych i przekładniach, gdzie wymagany jest olej silnikowy klasy 1.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA** Firma

Siedziba:

ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:

tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl
serwisisklep@gmail.com
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:

BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635