

NESTE HYDRAULI 32

Wysokiej klasy mineralny olej hydrauliczny do zewnętrznego stosowania

Normy, aprobaty, specyfikacje

ISO VG 32

ISO 11158 HV

DIN 51524 part 3 HVLP

SS 15 54 34 AV

Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

Opis produktu

Neste Hydraulic 32 to wysokiej klasy mineralne, uniwersalne oleje hydrauliczne do zewnętrznego stosowania. Produkty te zostały specjalnie zaprojektowane do maszyn rolniczych. Oleje Neste Hydraulic 32 nie tracą swojej lepkości nawet przy wydłużonych okresach wymiany. Specjalne dodatki i wysokiej klasy baza olejowa zapewniają skuteczną ochronę przeciw zużyciu, przeciw utlenieniu oraz przeciw korozji. Jeśli wymagana jest praca w ekstremalnie niskich temperaturach, zaleca się stosowanie Neste Hydraulic Super.

Oleje Neste Hydraulic są odpowiednie do wszystkich systemów hydraulicznych.

Zastosowanie

Oleje Neste Hydrauli znajdują zastosowanie między innymi w: koparkach, maszynach leśnych, spycharkach, podnośnikach widłowych itd.

Parametry fizyko-chemiczne

Gęstość kg/m ³ 15 ^o C	851
Temperatura zapłonu ^o C (COC)	215
Temperatura płynięcia ^o C	-42
Wskaźnik lepkości	144
Lepkość cSt/-30 ^o C	5300
Lepkość cSt/-20 ^o C	1490
Lepkość cSt/-10 ^o C	590
Lepkość cSt/40 ^o C	32
Lepkość cSt/100 ^o C	6.3

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA** Firma

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl
serwisisklep@gmail.com
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635