

## **NESTE HYDRAULIC 46 SUPER**

*Najwyższej klasy olej hydrauliczny*

### **Normy, aprobaty, specyfikacje**

ISO 11158 HV

DIN 51524 part 3 HVLP

AFNOR NFE 48-603

AFNOR NFE 48-690/1

Cincinnati Milacron P-70

Denison HF-0, HF-1, HF-2 (2003)

Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

SS 15 54 34 AV

### **Opis produktu**

Neste Hydraulic 46 Super to najwyższej klasy mineralny olej hydrauliczny do zewnętrznego stosowania. Posiadają bardzo szeroki zakres temperatury pracy i nadzwyczajną odporność na niskie temperatury. Specjalne dodatki wytworzone do pracy w ekstremalnych warunkach zapewniają doskonałą ochronę przeciw zużyciu, utlenieniu oraz korozji.

### **Korzyści**

- Bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe
- Efektywna ochrona przed korozją

### **Zastosowanie**

Oleje Neste Hydraulic 46 Super są odpowiednie do wszystkich systemów hydraulicznych.

Zostały one wyprodukowane do całorocznego stosowania, gdy temperatury są niskie na początku pracy oraz wysokie podczas wykorzystywania systemów hydraulicznych.

Oleje Neste Hydraulic 46 Super znajdują zastosowanie między innymi w: koparkach, maszynach leśnych, spycharkach, podnośnikach widłowych itd.

**Siedziba:**

ul. Myśliwska 2A  
15-569 Białystok

**Kontakt:**

tel.: +48 85 67 55 737  
tel.: +48 85 67 60 588  
mobil: +48 502 566 040

[oleje@olejeklimowicz.pl](mailto:oleje@olejeklimowicz.pl)  
[serwisisklep@gmail.com](mailto:serwisisklep@gmail.com)  
[www.olejeklimowicz.pl](http://www.olejeklimowicz.pl)

**Konto bankowe:**

BP I O/PKO Białystok  
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

**Parametry fizyko-chemiczne**

<i>Gęstość kg/m<sup>3</sup> 15<sup>0</sup>C</i>	<i>865</i>
<i>Temperatura zapłonu <sup>0</sup>C (COC)</i>	<i>212</i>
<i>Temperatura płynięcia <sup>0</sup>C</i>	<i>-45</i>
<i>Wskaźnik lepkości</i>	<i>190</i>
<i>Lepkość cSt/-30<sup>0</sup>C</i>	<i>7530</i>
<i>Lepkość cSt/-20<sup>0</sup>C</i>	<i>2150</i>
<i>Lepkość cSt/40<sup>0</sup>C</i>	<i>46</i>
<i>Lepkość cSt/100<sup>0</sup>C</i>	<i>9,1</i>