

NESTE GEAR UTTO

Oleje przekładniowe i hydrauliczne do traktorów, UTTO

Normy, aprobaty, specyfikacje

API GL-4

Allison C3, C4

Case MAT 3505

Ford M2C-134 A/B/C/D, M2C-86B/C

Ford/New Holland FNHA-2-C-200.00 (olej hydrauliczny)

Ford/New Holland FNHA-2-C-201.00 (M2C-134D)

John Deere J20 A/B/C, J14B/C, J21A

Komatsu

Kubota UDT

Massey Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145

Steiger SEMS 17001

Versatile 23M, 24M

Volvo 97303 (VCE WB 101)

White Farm (AGCO) Q-186

ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06N, 06R, 17E, 21F

Opis produktu

Olej Neste Gear UTTO jest połączeniem przekładniowych i hydraulicznych olejów do traktorów, z właściwościami trącymi posiadającymi zapotrzebowanie na mokre hamulce. Ich odporność na zużycie przewyższa odporność zwykłych olei przekładniowych/hydraulicznych. Olej Neste Gear UTTO posiada także dobrą odporność na utlenienie oraz korozję.

Neste Gear UTTO jest stosowany w przekładniach, tylnych mostach, układach hydraulicznych oraz mokrych hamulcach traktorów. Posiada standardową lepkość i jest odpowiedni do całorocznego stosowania, o ile temperatury nie będą ujemne.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Siedziba:

ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:

tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

oleje@olejeklimowicz.pl
serwisisklep@gmail.com
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:

BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

Parametry fizyko-chemiczne

<i>Gęstość kg/m³ 15°C</i>	876
<i>Temperatura zapłonu °C (COC)</i>	238
<i>Temperatura płynięcia °C</i>	-42
<i>Współczynnik lepkości</i>	133
<i>Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C</i>	67
<i>Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C</i>	10
<i>Klasa SAE (odpowiednik)</i>	10W-30