

NESTE SUPERLIX EP 2

Kompleksowy smar litowy

Normy, aprobaty, specyfikacje

DIN 51502: KP2N-30

ISO 12924: ISO-L-XC(F)DIB2

VOLVO Std 1277.2

NLGI GC-LB

Opis produktu

Neste Superlix EP 2 to specjalny smar oparty na bazie litowej do stosowania kiedy właściwości zwykłego smaru uniwersalnego są niewystarczające. Produkt przeznaczony jest do pracy w ciężkich warunkach. Neste Superlix EP 2 posiada dobre własności smarne w wysokim zakresie temperatur oraz kiedy obiekt smarowany podlega wibracji.

Cechy szczególne smaru:

- Doskonała ochrona przed korozją
- Doskonała przyczepność i stabilność mechaniczna
- Dobra wydajność w wysokim zakresie temperatur pracy
- Wysoka temperatura kroplenia
- Doskonała przyczepność do powierzchni metalowych
- Wysokiej klasy odporność na wymywanie

Parametry fizyko-chemiczne:

<i>Gęstość kg/m³ 20°C</i>	900
<i>Punkt kroplenia °C</i>	>260
<i>Penetracja</i>	265-295
<i>Klasa NLGI</i>	2
<i>Test 4 pitek, obciążenie spawu N</i>	2800
<i>Zakres temperatury pracy °C</i>	-30...+140
<i>Maksymalna chwilowa temperatura pracy °C</i>	180
<i>Podstawowa lepkość cSt / 40°C</i>	210
<i>Podstawowa lepkość cSt / 100°C</i>	16

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl
serwisisklep@gmail.com
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

Odporność na wymywanie 90°C DIN 51807:1

1

SKF Emcor ISO 11007 woda słona

<2-2

Zastosowanie

Neste Superlix EP 2 zalecany jest do smarowania łożysk kół samochodowych w samochodach osobowych i ciężkim transporcie oraz sprzęgieł kardanowych w przekładniach samochodowych oraz jako smar do podwozi. W zastosowaniach przemysłowych zaleca się stosowanie do smarowania czopów oraz łożysk, gdy właściwości normalnych smarów litowych są niewystarczające.

Neste Superlix EP 2 jest barwiony na niebiesko.

Siedziba:

ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:

tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl
serwisisklep@gmail.com
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:

BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635