

## **NESTE PRO+ COOLANT M 50% READY**

*Płyn do chłodziw do różnych typów pojazdów o wydłużonym działaniu*

### **Normy, aprobaty, specyfikacje**

Cummins CES 14603  
Deutz DQC CC-14  
Libherr Minimum LH-01-0COL3A  
MAN 324 Typ Si-OAT  
MB 325.5  
MB 325.6  
MB 326.5  
MB 326.6  
MTU MTL 5048  
Porsche: MY 1996  
Scania 2008-  
VW TL-774G (G12++)  
ASTM D3306 Type III  
ASTM D4985  
BS 6580:2010  
JIS K 2234:2006  
SAE J1034

### **Opis produktu**

Neste Pro+ Coolant M Ready jest gotowym do użycia płynem do chłodziw na bazie glikolu monoetylenowego. Produkt spełnia wymagania wielu producentów samochodów i zapewnia doskonałą ochronę silnika i układu chłodzenia.

### **Zalety produktu**

- hybrydowa technologia kwasów organicznych (Si-OAT)
- wolne od azotynów
- doskonała ochrona przed zamarzaniem
- najwyższej klasy ochrona przed korozją

---

#### **P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ**

Siedziba:  
ul. Myśliwska 2A  
15-569 Białystok

Kontakt:  
tel.: +48 85 67 55 737  
tel.: +48 85 67 60 588  
mobil: +48 502 566 040

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

[oleje@olejeklimowicz.pl](mailto:oleje@olejeklimowicz.pl)  
[serwisisklep@gmail.com](mailto:serwisisklep@gmail.com)  
[www.olejeklimowicz.pl](http://www.olejeklimowicz.pl)

Konto bankowe:  
BP I O/PKO Białystok  
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

### Zastosowanie

Neste Pro+ Coolant M Ready jest odpowiedni zarówno dla samochodów osobowych jak i ciężarowych. Spełnia wymagania wielu producentów silników OEM, na przykład Audi/Seat/Skoda/Volkswagen (G12++), Porsche, Scania, Cummins i Deutz.

Nie zalecane jest mieszanie Neste Pro+ Coolant M Ready z innymi płynami chłodzącymi.

### Parametry fizyko-chemiczne

<i>Gęstość kg/m<sup>3</sup> 20°C</i>	<i>1062</i>
<i>Punkt krzepnięcia</i>	<i>- 37°C</i>
<i>Barwa</i>	<i>Czerwona</i>