

NESTE HYDRAULIC 46 SUPER

Najwyższej klasy olej hydrauliczny

Normy, aprobaty, specyfikacje

ISO VG 46
ISO 11158 HV, ISO 6743-4 HV
DIN 51524-3 HVLP
SS 15 54 34 AV
AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1
Cincinnati Milacron P-70
Denison HF-0, HF-1, HF-2 (2003)
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
NSN 9150-58-001-9650

Opis produktu

Neste Hydraulic 46 Super to najwyższej jakości wielosezonowy olej hydrauliczny klasy Super do wymagających zastosowań zewnętrznych. Ma niezwykle szeroki zakres temperatur pracy i doskonałe właściwości na zimno. Właściwości na zimno i wysoki wskaźnik lepkości zapewniają najlepszą wydajność nawet w ekstremalnie niskich temperaturach. Specjalne dodatki opracowane do ekstremalnych warunków zapewniają skuteczną ochronę przed zużyciem, utlenianiem i korozją. Dzięki dobrym właściwościom uwalniania powietrza i deemulgacji może być stosowany nawet w trudnych warunkach.

Korzyści

- Bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe
- Efektywna ochrona przed korozją

Parametry fizyko-chemiczne

Gęstość w 15 °C	865	kg/m ³	ASTM D4052
Temperatura zapłonu (COC)	212	°C	ASTM D92
Temperatura płynięcia	-45	°C	ASTM D5949
Lepkość w 100 °C	9,3	cSt	ASTM D445
Lepkość w -20 °C	2150	cSt	ASTM D445
Lepkość w 40 °C	46	cSt	ASTM D445
Lepkość w -30 °C	7530	cSt	ASTM D445
Indeks lepkości	190		ASTM D2270

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

Zastosowanie

Neste Hydraulic 46 Super nadaje się do układów hydraulicznych zarówno w zastosowaniach przemysłowych mobilnych, jak i zewnętrznych. Neste Hydraulic 46 Super został opracowany do stosowania przez cały rok, gdy temperatura jest niska podczas uruchamiania i wysoka podczas pracy układów hydraulicznych. Neste Hydraulic 46 Super można stosować także w ekstremalnie niskich temperaturach, jeśli w razie potrzeby stosuje się wstępne podgrzewanie. Neste Hydraulic 46 Super jest stosowany na przykład w koparkach, sprzęcie leśnym, maszynach do robót ziemnych, wózkach widłowych, dźwigach itp. w hydraulice.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635