

## NESTE HYDRAULIC 68 SUPER

*Najwyższej klasy olej hydrauliczny*

### Normy, aprobaty, specyfikacje

ISO VG 68  
ISO 11158 HV, ISO 6743-4 HV  
DIN 51524-3 HVLP  
SS 15 54 34 AV  
AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1  
Cincinnati Milacron P-69  
Denison HF-0, HF-1, HF-2 (2003)  
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S  
NSN 9150-58-001-9639

### Opis produktu

Neste Hydraulic 68 Super to najwyższej jakości wielosezonowy olej hydrauliczny klasy Super do wymagających zastosowań zewnętrznych. Ma niezwykle szeroki zakres temperatur pracy i doskonałe właściwości na zimno. Właściwości na zimno i wysoki wskaźnik lepkości zapewniają najlepszą wydajność nawet w ekstremalnie niskich temperaturach. Specjalne dodatki opracowane do ekstremalnych warunków zapewniają skuteczną ochronę przed zużyciem, utlenianiem i korozją. Dzięki dobrym właściwościom uwalniania powietrza i deemulgacji może być stosowany nawet w trudnych warunkach.

### Korzyści

- Bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe
- Efektywna ochrona przed korozją

### Parametry fizyko-chemiczne

Gęstość w 15 °C	878	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052
Temperatura zapłonu (COC)	227	°C	ASTM D92
Temperatura płynięcia	-42	°C	ASTM D5949
Lepkość w 100 °C	11,4	cSt	ASTM D445
Lepkość w -20 °C	4930	cSt	ASTM D445
Lepkość w 40 °C	68	cSt	ASTM D445
Indeks lepkości	163		ASTM D2270

---

#### P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA** Firma

Siedziba:  
ul. Myśliwska 2A  
15-569 Białystok

Kontakt:  
tel.: +48 85 67 55 737  
tel.: +48 85 67 60 588  
mobil: +48 502 566 040

[oleje@olejeklimowicz.pl](mailto:oleje@olejeklimowicz.pl)  
[www.olejeklimowicz.pl](http://www.olejeklimowicz.pl)

Konto bankowe:  
BP I O/PKO Białystok  
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

## Zastosowanie

Neste Hydraulic 68 Super nadaje się do układów hydraulicznych zarówno w zastosowaniach przemysłowych mobilnych, jak i zewnętrznych. Neste Hydraulic 68 Super został opracowany do stosowania przez cały rok, gdy temperatura jest niska podczas uruchamiania i wysoka podczas pracy układów hydraulicznych. Neste Hydraulic 68 Super można stosować także w bardzo niskich temperaturach, jeśli w razie potrzeby stosuje się wstępne podgrzewanie. Neste Hydraulic 68 Super jest stosowany na przykład w koparkach, sprzęcie leśnym, maszynach do robót ziemnych, wózkach widłowych, dźwigach itp. w hydraulice. Neste Hydraulic 68 Super można stosować także przy bardzo wysokich temperaturach zewnętrznych.

---

### P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

**Siedziba:**

ul. Myśliwska 2A  
15-569 Białystok

**Kontakt:**

tel.: +48 85 67 55 737  
tel.: +48 85 67 60 588  
mobil: +48 502 566 040

[oleje@olejeklimowicz.pl](mailto:oleje@olejeklimowicz.pl)

[www.olejeklimowicz.pl](http://www.olejeklimowicz.pl)

**Konto bankowe:**

BP I O/PKO Białystok  
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635