

NESTE MP GREASE

Smar ogólnego przeznaczenia do pojazdów

Normy, aprobaty, specyfikacje

ISO 12924: ISO-L-XC(F)CHB2

NLGI 2

DIN 51502: KP2K-30

NSN 9150-58-001-9678

Opis produktu

Neste MP Grease jest uniwersalnym smarem na bazie litu do smarowania elementów pojazdów. Olej z którego produkuje się smar jest olejem mineralnym wysokiej jakości, a jego struktura posiada dobre właściwości przy naciskach mechanicznych.

Korzyści

- Uniwersalny
- Dobre właściwości przeciwzużyciowe i EP
- Dobre właściwości antykorozyjne
- Dobra przyczepność do powierzchni metalowych

Parametry fizyko-chemiczne

Obciążenie spiny 4-kulowej	2600	N	
Lepkość oleju bazowego w 100 °C	11	cSt	ASTM D7152
Lepkość oleju bazowego w 40 °C	110	cSt	ASTM D7152
Gęstość w 20 °C	900	kg/m ³	IP 530
Temperatura kroplenia	>180	°C	IP 396
Maksymalna chwilowa temperatura pracy	130	°C	
Klasa NLGI	2		
Zakres temperatur pracy	-30...+120 °C		
Penetracja	265-295	0,1 mm	ISO 2137
Zagęszczacz	Litowy		
Odporność na wymywanie	1		DIN 51807:1

Zastosowanie

Smar Neste MP jest zalecany do całorocznego smarowania podwozi pojazdów, łożysk kół i rozdzielaczy. Zapewnia długą żywotność przy niskim zużyciu smaru.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635