

NESTE OH GREASE 2

Smar specjalnego przeznaczenia do smarowania podwozi oraz urządzeń pracujących w trudnych warunkach

Normy, aprobaty, specyfikacje

ISO 12924: ISO-L-XC(F)CIB 2

NLGI 2

DIN 51502: KP 2K-30

NSN 9150-58-001-9676

Opis produktu

Smar Neste OH Grease 2 składa się z oleju mineralnego o wysokiej lepkości i 12 hydroksystearynianu wapnia. Produkt charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do powierzchni metalowych, kleistą strukturą oraz doskonałą odpornością na działanie wody. Właściwości te zapewniają dobrą ochronę przed zużyciem i korozją przy dłuższych okresach międzyobsługowych. Dodatki EP i przeciwzużyciowe smaru Neste OH Grease 2 zapewniają doskonałą ochronę przed dużymi lub udarowymi obciążeniami.

Cechy produktu

- Doskonała przyczepność i stabilność mechaniczna
- Doskonała ochrona przed korozją
- Wysokiej klasy odporność na wymywanie
- Zawiera dodatki EP

Parametry fizyko-chemiczne

Obciążenie spoiny 4-kulowej	3200	N	
Lepkość oleju bazowego w 100 °C	95	cSt	ASTM D7152
Lepkość oleju bazowego w 40 °C	1380	cSt	ASTM D7152
Gęstość w 20 °C	900	kg/m ³	IP 530
Temperatura kroplenia	>140	°C	IP 396
Maksymalna chwilowa temperatura pracy	130	°C	
klasa NLGI	2		
Zakres temperatury pracy	-30 ...+120°C		
Penetracja	265-295	0,1 mm	ISO 2137
SKF Emcor, woda słona	<2-2		ISO 11007
Zagęszczacz	Bezwodny wapń		

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZJesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

Siedziba:
 ul. Myśliwska 2A
 15-569 Białystok

Kontakt:
 tel.: +48 67 55 737
 tel.: +48 67 60 588
 mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
 BP I O/PKO Białystok
 61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

**NESTE OIL****Zastosowanie:**

Neste OH Grease 2 jest zalecany do smarowania zespołów sworzni i tulei, sworzni połączeń hydraulicznych, sworzni obrotowych itp. w maszynach budowlanych, maszynach do pozyskiwania drewna i sprzęcie rolniczym. Produkt może być również stosowany jako smar do podwozi pojazdów oraz do smarowania łożysk poprzecznych i wałeczkowych wolnoobrotowych. Nie zalecany do łożysk kół pojazdów.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZJesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma****Siedziba:**ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok**Kontakt:**tel.: +48 67 55 737
tel.: +48 67 60 588
mobil: +48 502 566 040oleje@olejeklimowicz.plwww.olejeklimowicz.pl**Konto bankowe:**BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635