

NESTE PRO GEAR 75W-90

W pełni syntetyczny olej przekładniowy

Normy, aprobaty, specyfikacje

SAE 75W-90

API GL-4

MIL-L-2105

NSN 9150-58-001-9657

Opis produktu

Neste Pro Gear 75W-90 składa się z w pełni syntetycznego płynu bazowego zmieszanego z dodatkami zapewniającymi odporność na EP, utlenianie i rdzę. Ponadto charakteryzuje się doskonałą odpornością na zimno, co pozwala na natychmiastową płynną pracę przekładni nawet w najcięższych temperaturach poniżej zera oraz skuteczne smarowanie w gorących warunkach pracy.

Parametry fizyko-chemiczne

Lepkość Brookfielda w -40 °C	28 500	cP	ASTM D2983
Gęstość w 15 °C	840	kg/m ³	ASTM D4052
Temperatura zapłonu (COC)	230	°C	ASTM D92
Temperatura płynięcia	-63	°C	ASTM D5949
Lepkość w 100 °C	14,5	cSt	ASTM D445
Lepkość w 40 °C	84	cSt	ASTM D445
Wskaźnik lepkości	181		ASTM D2270

Korzyści

- Bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- Doskonałe właściwości EP
- Dobra stabilność oksydacyjna

Zastosowanie:

Neste Pro Gear 75W-90 to olej przekładniowy zalecany do całorocznej eksploatacji w nordyckich warunkach. Jego dodatki zostały wybrane tak, aby zapewnić kołom zębatym i łożyskom skuteczną odporność na zużycie, a mechanizmowi synchronicznemu odpowiednie tarcie ułatwiające zmianę biegów. Stosowany w układach przekładniowych, dla których zalecany jest API GL-4.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635