

**NESTE SUPERLIX EP 2***Kompleksowy smar litowy***Normy, aprobaty, specyfikacje**

ISO 12924: ISO-L-XC(F)DIB2

NLGI 2

DIN 51502: KP2N-30

NLGI GC-LB

NSN 9150-58-001-9674

Volvo std 1277.2

**Opis:**

Neste Superlix EP 2 to specjalny smar na bazie kompleksu litu, który stosuje się, gdy działanie zwykłego smaru uniwersalnego nie jest wystarczające w trudnych warunkach. Neste Superlix EP 2 dobrze smaruje w wysokich temperaturach oraz przy obciążeniach wibracyjnych i uderowych.

**Cechy szczególne smaru:**

- Dobra wydajność w wysokich temperaturach
- Wysoki punkt opadania
- Doskonała stabilność mechaniczna
- Dobre właściwości przeciwzużyciowe i EP

**Parametry fizyko-chemiczne:**

Obciążenie spoiny 4-kulowej	2800	N	
Lepkość oleju bazowego w 100 °C	16	cSt	ASTM D7152
Lepkość oleju bazowego w 40 °C	210	cSt	ASTM D7152
Gęstość w 20 °C	900	kg/m <sup>3</sup>	IP 530
Temperatura kroplenia	>260	°C	IP 396
Maksymalna chwilowa temperatura pracy	180	°C	
klasa NLGI	0		
Zakres temperatury pracy	-30 ...+140°C		
Penetracja	265-295	0,1 mm	ISO 2137
PSKF Emcor, woda słona	<2-2		ISO 11007
Zagęszczacz	Kompleks litowy		
Wodoodporność	1		DIN 51807:1

**P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ**Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

Siedziba:  
 ul. Myśliwska 2A  
 15-569 Białystok

Kontakt:  
 tel.: +48 85 67 55 737  
 tel.: +48 85 67 60 588  
 mobil: +48 502 566 040

[oleje@olejeklimowicz.pl](mailto:oleje@olejeklimowicz.pl)  
[www.olejeklimowicz.pl](http://www.olejeklimowicz.pl)

Konto bankowe:  
 BP I O/PKO Białystok  
 61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

**NESTE OIL**

### Zastosowanie

W zastosowaniach motoryzacyjnych Neste Superlix EP 2 jest zalecany do smarowania łożysk kół i przegubów Cardana oraz do stosowania jako smar do podwozi. W zastosowaniach przemysłowych Neste Superlix EP 2 jest zalecany do smarowania łożysk poprzecznych i tocznych, gdy działanie smaru litowego jest niewystarczające. Neste Superlix EP 2 jest zabarwiony na niebiesko.

---

#### P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

##### Siedziba:

ul. Myśliwska 2A  
15-569 Białystok

##### Kontakt:

tel.: +48 85 67 55 737  
tel.: +48 85 67 60 588  
mobil: +48 502 566 040

[oleje@olejeklimowicz.pl](mailto:oleje@olejeklimowicz.pl)

[www.olejeklimowicz.pl](http://www.olejeklimowicz.pl)

##### Konto bankowe:

BP I O/PKO Białystok  
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635