

NESTE SPECIAL COOLANT

Koncentrat do chłodziw

Normy, aprobaty, specyfikacje

AFNOR NFR 15-601

ASTM D 3306 Type I

BS6580:2010, 1992

SAE J1034

Opis produktu

Neste Special Coolant to koncentrat płynu chłodzącego na bazie glikolu monoetylenowego zapewniający ochronę przed zamarzaniem i korozją.

Parametry fizyko-chemiczne

Temperatura wrzenia	161	°C	ASTM D1120
Kolor	zielony		wizualny
Gęstość w 20 °C	1 109	kg/m ³	ASTM D4052
Temperatura zamarzania (50%)	-35	°C	ASTM D1177
pH (50%)	8,6		ASTM D1287
Współczynnik załamania światła	1,427		ASTM D1218
Rezerwowa zasadowość	3,1	ml	ASTM D1121

Zastosowanie:

Neste Special Coolant polecany jest zarówno do samochodów z silnikami benzynowymi, jak i diesla. Inhibitory korozji są skuteczne tylko wtedy, gdy układy chłodzenia zawierają je w wystarczającej ilości. Dlatego ważne jest, aby układ chłodzenia zawierał zawsze co najmniej 33% objętościowych specjalnego płynu chłodzącego Neste.

Nie zaleca się mieszania płynu Neste Special Coolant z innymi płynami chłodzącymi.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635