

NESTE PRO COOLANT N READY

Płyn do chłodziw do różnych typów pojazdów o wydłużonym okresie wymiany

Normy, aprobaty, specyfikacje

ASTM D3306 Type III
ASTM D4985
BS 6580:2010
SAE J1034
Fiat 9.55523
Honda type 2
Mazda FL22
Nissan Antifreeze Coolant
Subaru Coolant 16218
Suzuki Longlife Coolant
Toyota TSK 2601G-8A
Mitsubishi
MB 326.3
Renault Glaceol RX type D
VW TL 774D (G12)
VW TL 774F (G12+)

Opis produktu

Neste Pro Coolant N Ready jest gotowym do użycia płynem do chłodziw na bazie glikolu etylenowego, o przedłużonym okresie wymiany. Produkt spełnia wymagania wielu producentów samochodów i zapewnia doskonałą ochronę silnika i układu chłodzenia.

Zalety produktu

- technologia kwasów organicznych (OAT)
- wolne od krzemianów
- doskonała ochrona przed zamarzaniem
- najwyższej klasy ochrona przed korozją

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

Parametry fizyko-chemiczne

<i>Gęstość kg/m³ 20°C</i>	<i>1073</i>
<i>Równowaga temperatury wrzenia / ASTM D1120</i>	<i>Min 160°C</i>
<i>Rezerwa alkaliczna / ASTM D1121</i>	<i>9,5 ml</i>
<i>Punkt krzepnięcia</i>	<i>- 38°C</i>
<i>Barwa</i>	<i>Fioletowy</i>

Zastosowanie

Neste Pro Coolant N Ready jest odpowiedni zarówno dla Europejskich jak i Azjatyckich samochodów osobowych. Spełnia wymagania wielu producentów silników OEM, na przykład Alfa Romeo, Dacia, Fiat, Honda, Hyundai, Kia, itp.

Nie zalecane jest mieszanie Neste Pro+ Coolant M Ready z innymi płynami chłodzącymi.