

NESTE PRO+ F 5W-20

W pełni syntetyczny olej silnikowy

Normy, aprobaty, specyfikacje

API SN-RC, SN, SM, SL, SJ
ACEA C5
ILSAC GF-5/GF-4/GF-3
Ford WSS-M2C948-A, B
Ford WSS-M2C925-A, B
Ford WSS-M2C913-A, B, C
STJLR 03.5004

Opis produktu

Neste Pro+ F 5W-20 to w pełni syntetyczny olej o niskiej lepkości. Neste Pro+ F 5W-20 przekracza kryteria wydajności określone w normach SN-RC, SN, SM, SL, SJ i ACEA C5. Przekracza również wymagania ILSAC GF-5, zapewniając wysoką wydajność w zastosowaniach w samochodach osobowych. Neste Pro+ F 5W-20 został opracowany specjalnie dla silników Ford EcoBoost, które wymagają oleju silnikowego o niskiej lepkości w celu oszczędzania paliwa.

Neste Pro+ F 5W-20 został specjalnie opracowany jako olej silnikowy zapewniający oszczędność paliwa. Jako olej silnikowy o niskiej lepkości HTHS (wysokotemperaturowe i wysokie ścinanie) o niskim tarciu wewnętrznym, znacznie zmniejszy zużycie paliwa, a tym samym zmniejszy emisję spalin.

Starannie dobrane dodatki oczyszczają silnik z osadów i znacząco ograniczają ich dalsze powstawanie, utrzymując w ten sposób silnik w czystości.

Neste Pro+ F 5W-20 posiada wyjątkowo skuteczne i starannie dobrane dodatki przeciwzużyciowe, co jest bardzo ważne w przypadku olejów silnikowych o niskiej lepkości, ponieważ ma chronić silnik przed zużyciem podczas wszystkich okresów między wymianami.

Korzyści

- Doskonałe właściwości przy zimnym rozruchu
- Zmniejsza zużycie paliwa
- Doskonałe właściwości czyszczące silnik
- Ochrona przed zużyciem silnika

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

Parametry fizyko-chemiczne

Lepkość (CCS) w -35 °C	6000		
Gęstość w 15 °C	853	kg/m ³	ASTM D4052
Temperatura zapłonu (COC)	205	°C	ASTM D92
Temperatura płynięcia	-39	°C	ASTM D5949
Liczba zasadowa (TBN)	7.9	mg KOH/g	ASTM D2896
Lepkość w 100 °C	7,8	cSt	ASTM D445
Lepkość w 40 °C	42	cSt	ASTM D445
Indeks lepkości	155		ASTM D2270

Zastosowanie:

Specyfikacja Forda WSS-M2C-948-B SAE 5W-20 jest przeznaczona do silników benzynowych Forda. Jest także w pełni kompatybilny wstecz i zalecany do wszystkich silników benzynowych, które obecnie wymagają specyfikacji oleju silnikowego Ford WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C lub WSS-M2C925B. Neste Pro+ F 5W-20 jest szczególnie zalecany do 3-cylindrowych silników 1.0L EcoBoost. Również do silników zasilanych LPG i samochodów hybrydowych.

Nie nadaje się do pojazdów Ka 2009 (od 08.2008) Focus ST 2004.75 z silnikiem 2.5 Duratec-ST (VI5) i Focus RS 2004.75 z silnikiem Duratec-RS (VI5).

Zawsze sprawdzaj instrukcję obsługi.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635