

NESTE PRO+ W LL-III OW-30

W pełni syntetyczny olej silnikowy

Normy, aprobaty, specyfikacje

ACEA C3

BMW LL-04 (2019-)

MB 229.31

MB 229.52

Oficjalne aprobaty OEM

BMW Longlife-04

Porsche C30

MB 229.51

VW 504.00 / 507.00

Opis produktu

Neste Pro+ W LL-III OW-30 to w pełni syntetyczny olej silnikowy opracowany specjalnie dla serwisu LongLife stosowanego w silnikach wysokoprężnych i benzynowych VW, Audi, Skoda i Seat z wydłużonymi okresami między wymianami oleju. Neste Pro+ W LL-III OW-30 przekracza kryteria wydajności normy ACEA C3. Przekracza także wymagania producentów oryginalnego sprzętu (OEM) VW 504.00 i 507.00, zapewniając wysoką wydajność w zastosowaniach w samochodach osobowych i vanach.

Posiada bardzo wysoki wskaźnik lepkości, dzięki czemu olej silnikowy może być stosowany w bardzo szerokim zakresie temperatur. Neste Pro+ W LL-III OW-30 ma bardzo niską temperaturę płynięcia, co ułatwia rozruch na zimno nawet w bardzo niskich temperaturach oraz utrzymuje odpowiednie właściwości smarne i ochronę silnika, dopóki silnik nie osiągnie temperatury roboczej.

Neste Pro+ W LL-III OW-30 został opracowany z myślą o długich okresach między wymianami, co jest możliwe do osiągnięcia dzięki zastosowaniu najwyższej jakości olejów bazowych, które charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem utleniania i starzenia. Starannie dobrane dodatki pomagają utrzymać czystość silnika i ochronę przed zużyciem podczas wszystkich okresów między wymianami. Dodatkowo dodane przeciwutleniacze jeszcze bardziej wydłużają okresy między wymianami (zawsze sprawdź zakres okresów między wymianami w instrukcji obsługi samochodu).

Jako olej silnikowy o niskiej zawartości SAPS (popiół siarczanowy, fosfor i siarka) pomoże utrzymać trwałość układów kontroli emisji spalin w urządzeniach, w których stosowane są filtry cząstek stałych i inne zaawansowane systemy oczyszczania spalin, a także zmniejszy zatykanie filtrów w celu utrzymania wydajności silnika.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Siedziba:

ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:

tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

oleje@olejeklimowicz.pl

www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:

BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

Starannie dobrane dodatki zawarte w oleju silnikowym oczyszczają silnik z osadów i znacząco ograniczają ich dalsze powstawanie, utrzymując w ten sposób silnik w czystości. Dodatkowe zapobieganie tworzeniu się kwasów zapobiega korozji silnika i przedłuża jego żywotność.

Neste Pro+ W LL-III 0W-30 skutecznie chroni silnik przed zużyciem tworząc na powierzchniach silnika warstwę ochronną, wspartą najwyższej jakości dodatkami przeciwzużyciowymi. Syntetyczny olej bazowy z dodatkowymi dodatkami przeciwzużyciowymi oraz modyfikatorami tarcia zmniejszają tarcie wewnętrzne oleju silnikowego, poprawiając w ten sposób oszczędność paliwa. Technologia dodatków Low SAPS pomaga zredukować emisję.

Korzyści:

- Doskonały rozruch na zimnym silniku
- Zmniejszone spalanie
- Wydłużone okresy wymiany oleju
- Obniżona emisja

Parametry fizyko-chemiczne

Lepkość (CCS) w -35 °C	6200		
Gęstość w 15 °C	844	kg/m ³	ASTM D4052
Temperatura zapłonu (COC)	230	°C	ASTM D92
Punkt kroplenia	-54	°C	ASTM D5949
Liczba kwasowa (TAN)	2,8	mg KOH/g	ASTM D664
Liczba zasadowa (TBN)	9	mg KOH/g	ASTM D2896
Lepkość w 100 °C	12,3	cSt	ASTM D445
Lepkość w 40 °C	65	cSt	ASTM D445
Indeks lepkości	190		ASTM D2270

Zastosowanie:

Neste Pro+ W LL-III 0W-30 szczególnie nadaje się do silników z układami oczyszczania spalin, takimi jak DPF (filtr cząstek stałych), które wymagają oleju o niskiej/średniej zawartości SAPS (popiół siarczanowy, fosfor i siarka). Neste Pro+ W LL-III 0W-30 nadaje się do większości samochodów grupy VAG Long-life Service, nawet tych, które wymagają oleju silnikowego typu VW 503.00 lub 506.00. Zalecany do stosowania w nowych i starszych silnikach diesla samochodów grupy VAG wymagających oleju silnikowego typu VW 507.00 lub VW 504.00 w silnikach benzynowych.

W modelach -98-letnich i nowszych silnikach wysokoprężnych z technologią pompowtryskiwaczy i normalnymi okresami między wymianami oleju co 15 000 km należy stosować olej silnikowy Neste Pro

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

C2/C3 5W-30 lub Neste Pro C3 5W-40 (VW 505.01). Można stosować dłuższe okresy między wymianami oleju. Sprawdź instrukcję producenta samochodu.

W przypadku wydłużonych okresów między wymianami oleju jako uzupełnienie oleju należy zastosować Neste Pro+ W LL-III 0W-30.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

Siedziba:

ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:

tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl

www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:

BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635