

NESTE PRO+ W LL-III 5W-30

W pełni syntetyczny olej silnikowy

Normy, aprobaty, specyfikacje

API SN, SM, SL, SJ

ACEA C3

MB 229.31

VW 501.01 / 502.00 / 503.00 / 503.01 / 505.00 / 506.00

VW TL 52195

NSN 9150-58-001-9691

Oficjalne aprobaty OEM

BMW Longlife-04 (2019-)

VW 504.00 / 507.00 (w trakcie)

MB-Approval 229.51

Porsche C30 (w trakcie)

Opis produktu

Neste Pro+ W LL-III 5W-30 został specjalnie opracowany dla wydłużonych okresów wymiany w systemach LongLife. Olej może być stosowany w silnikach dieslowskich i benzynowych samochodów osobowych VW, Audi, Skoda i Seat. Jest odpowiedni do silników z DPF (Diesel Particulate Filter) – z układem oczyszczania spalin, w których zaleca się oleje z niskim i średnim SAPS (zawartością popiołów siarczanowych, fosforu i siarki). W tych silnikach wysokoprężnych wymogiem jest olej silnikowy VW 507.00. W silnikach benzynowych wymogiem jest VW 504.00. Neste Pro+ W LL-III 5W-30 jest również odpowiedni dla większości samochodów grupy VAG LongLife, gdzie wymagana jest norma 503.00 lub 506.00.

W samochodach sprzed 1998 roku, posiadających pompowtryskiwacze powinien być zastosowany olej Neste Premium+ 5W-40 (VW 505.01).

Parametry fizyko-chemiczne

Gęstość kg/m ³ 15°C	850
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	11,6
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	66
Lepkość cP / -30 °C	5720
Punkt zapłonu °C (COC)	228
Punkt kroplenia °C	-48

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

Siedziba:

ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:

tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl

www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:

BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

<i>Wskaźnik lepkości</i>	<i>171</i>
<i>TBN mg KOH/g</i>	<i>8,8</i>
<i>Lepkość HTHS w 150°C</i>	<i>3,6</i>
<i>Zawartość popiołów siarczanowych</i>	<i>0,8 %</i>
<i>TAN mg KOH/g</i>	<i>3</i>