

Neste Turbo+ S5 5W-20

W pełni syntetyczny wielosezonowy olej przeznaczony dla silników diesla

Normy, aprobaty, specyfikacje

NSN 9150-58-001-9731

Oficjalne aprobaty OEM

MAN M 3977

Scania LDF-5

Opis produktu

Neste Turbo+ S5 5W-20 to olej silnikowy nowej generacji o niskiej lepkości, który został opracowany specjalnie, aby spełnić najnowsze standardy pojazdów Scania i MAN.

JEST OPRACOWANY, ABY SPEŁNIĆ NAJWYŻSZE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYDŁUŻONEGO OKRESU WYMIANY OLEJU

Jego unikalna formuła, której podstawą jest starannie dobrany olej bazowy i dodatki, zapewnia zwiększoną ochronę przed utlenianiem, utratą lepkości na skutek ścinania. Zawiera dodatki przeciwzużyciowe nowej generacji, które zostały zaprojektowane specjalnie do olejów o niskiej lepkości, co znacznie wydłuża okres między wymianami oleju.

SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANY JAKO OLEJ SILNIKOWY OSZCZĘDZAJĄCY PALIWO

Jest produkowany z olejów bazowych o niskiej lepkości i specjalnych dodatków, które pomagają utrzymać klasę lepkości podczas wszystkich okresów między wymianami. Niska lepkość oleju silnikowego zmniejsza zużycie paliwa i emisje drogowe.

MA PODWYŻSZONE WŁAŚCIWOŚCI W NISKICH TEMPERATURACH, KTÓRE TO PRZEWYŻSZAJĄ ZAŁOŻENIA SPECYFIKACJI

Jego bardzo dobre osiągi w niskich temperaturach poprawiają zimny rozruch i utrzymują właściwą zdolność smarowania oraz ochronę silnika do momentu osiągnięcia przez silnik temperatury jazdy.

OPRACOWANY ZGODNIE Z NAJWYŻSZYMI WYMAGANIAMI W ZAKRESIE CZYSTOŚCI SILNIKA, ZWIĘKSZAJĄC JEGO WYDAJNOŚĆ I PRZEDŁUŻAJĄC ŻYWOTNOŚĆ

Najwyższej jakości olej bazowy, niska zawartość SAPS (popiołu siarczanowego, fosforu i siarki) oraz wysoce skuteczne dodatki w Neste Turbo+ S5 5W-20 zapewniają doskonałą czystość silnika. Pomaga to w kontroli powstawania osadów i utrzymaniu czystości tłoków. Daje to mniejsze zużycie oleju i zwiększoną wydajność silnika.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

Korzyści

- Wydłużone okresy wymiany oleju
- Oszczędność paliwa
- Doskonała wydajność w niskich temperaturach
- Czystość silnika

Parametry fizyko-chemiczne

Lepkość (CCS) w -30 °C	max 6600		
Gęstość w 15 °C	860	kg/m ³	ASTM D4052
Temperatura zapłonu (COC)	222	°C	ASTM D92
Temperatura zapłonu (PM)	194	°C	ASTM D93
Lepkość HTHS w 150 °C	3,5	cP	ASTM D4683
Temperatura płynięcia	-42	°C	ASTM D5949
Liczba kwasowa (TAN)	1,82	mg KOH/g	ASTM D664
Liczba zasadowa (TBN)	13,3	mg KOH/g	ASTM D2896
Lepkość w 100 °C	8,2	cSt	ASTM D445
Lepkość w 40 °C	47	cSt	ASTM D445
Indeks lepkości	147		ASTM D2270

Stosowanie

Neste Turbo + S5 5W-20 został wyprodukowany do najnowszych samochodów ciężarowych i użytkowych Scania i MAN wyposażonych w DPF (filtry cząstek stałych).

W przypadku stosowania paliwa o zawartości siarki powyżej 15 ppm należy skonsultować się z producentem silnika w sprawie okresów międzyobsługowych.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635