

NESTE PRO+ FE 0W-30

W pełni syntetyczny olej silnikowy

Normy, aprobaty, specyfikacje

API SP-RC, SP, SN PLUS, SN, SM, SL
ACEA C2, ACEA A5/B5
ILSAC GF-6A/GF-5/GF-4/GF-3
Ford WSS-M2C950-A

Oficjalne aprobaty OEM

BMW Longlife-12 FE
DTFR 15D100 (MB-227.61)
Ford WSS-M2C950-A
MB-Approval 229.61

Opis produktu

Neste Pro+ FE 0W-30 to najwyższej klasy w pełni syntetyczny olej silnikowy o niskiej lepkości zapewniający oszczędność paliwa. Neste Pro+ FE 0W-30 przekracza kryteria wydajności określone w normach ACEA A5/B5, API SP i ILSAC GF-6A.

Został opracowany specjalnie jako energooszczędny olej silnikowy. Jest to olej silnikowy o niskiej lepkości i niskim tarciu wewnętrznym, który znacznie zmniejszy zużycie paliwa, a tym samym zmniejszy emisję spalin.

Posiada bardzo wysoki wskaźnik lepkości, co pozwala na stosowanie go w bardzo szerokim zakresie temperatur. Neste Pro+ FE 0W-30 ma bardzo niską temperaturę płynięcia, co ułatwia rozruch na zimno nawet w bardzo niskich temperaturach oraz utrzymuje odpowiednie właściwości smarne i ochronę silnika, dopóki silnik nie osiągnie temperatury roboczej.

Starannie dobrane dodatki oczyszczają silnik z osadów i skutecznie chronią silnik przed zużyciem.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

Parametry fizyko-chemiczne

Lepkość (CCS) w -35 °C	max 6000		
Gęstość w 15 °C	844	kg/m ³	ASTM D4052
Temperatura zapłonu (COC)	250	°C	ASTM D92
Temperatura zapłonu (PM)	206	°C	ASTM D93
Punkt kroplenia	-42	°C	ASTM D5949
Popiół siarczanowy	0,8	w/w %	ASTM D874
Liczba kwasowa (TAN)	0,9	mg KOH/g	ASTM D664
Liczba zasadowa (TBN)	9.4	mg KOH/g	ASTM D2896
Lepkość w 100 °C	9,8	cSt	ASTM D445
Lepkość w 40 °C	49,7	cSt	ASTM D445
Indeks lepkości	184		ASTM D2270

Zastosowanie

Neste Pro+ FE 0W-30 jest szczególnie odpowiedni do nowoczesnych silników, które wymagają olejów silnikowych o niskiej lepkości w celu oszczędzania energii. Nadaje się do silników Euro 5 i Euro 6 w europejskich, północnoamerykańskich i azjatyckich samochodach osobowych i dostawczych. Specjalnie do silników Mercedes Benz, BMW, Ford i KIA.

Nadaje się również do silników zasilanych LPG i CNG. Zawsze sprawdzaj instrukcję obsługi.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635