

Neste Premium A3/B4 10W-40

Syntetyczny olej silnikowy



Dobra wydajność zimnego startu



Kompleksowa ochrona silnika



Długi odstęp między wymianami



Deklarowane właściwości

API SN, SM, SL, SJ/CF, **ACEA** A3/B4, **Fiat** 9.55535.D2, 9.55535.G2, **MB** 229.3, **PSA** B71 2300, **Renault** RN 0700 / RN 0710, **VW** 501 01 / 502 00 / 505 00 , **NSN** 9150-58-001-9630

Neste Premium A3/B4 10W-40 to wysokiej jakości syntetyczny olej silnikowy zapewniający kompleksową ochronę silnika. Spełnia on kryteria wydajności określone w amerykańskich normach API SN i europejskich ACEA A3/B4. Przewyższa również wymagania wielu producentów oryginalnego wyposażenia (OEM), zapewniając wysoką wydajność w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych.

DOSKONAŁA OCHRONA SILNIKA PRZED ZUŻYCIEM

Neste Premium A3/B4 10W-40 skutecznie chroni silnik przed zużyciem nawet w wysokich temperaturach i przy wysokich obciążeniach. Tworzy niezwykle skuteczną warstwę ochronną na powierzchniach silnika. Uzyskuje się ją dzięki połączeniu wysokiej ilości starannie dobranych dodatków przeciwzużyciowych i grubej warstwy smarnej.

CZYŚCI SILNIK Z OSADÓW I ZAPOBIEGA ICH DALSZEMU POWSTAWANIU

Wysoka zawartość dodatków detergentowych zapewnia skuteczną dostawę liczby zasadowej (TBN) do neutralizacji kwasów, oczyszcza wewnętrzne części silnika z osadów i utrzymuje silnik w czystości, tworząc warstwę ochronną na powierzchniach silnika. Pomaga to zapobiegać korozji silnika i wydłuża okresy między wymianami oleju.

WYDŁUŻONY OKRES MIĘDZY WYMIANAMI

Produkowany z wysokiej jakości olejów bazowych o dobrych właściwościach antyoksydacyjnych i technologii Full SAPS, która zapewnia wydłużone okresy między wymianami (zawsze należy sprawdzić zakres okresów między wymianami w instrukcji obsługi samochodu).

DOSKONAŁY STOSUNEK CENY DO JAKOŚCI

Neste Premium A3/B4 10W-40 charakteryzuje się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. To doskonała opcja dla starszych silników i silników wymagających olejów silnikowych o specyfikacji OEM poprzedniej generacji. Niemniej jednak, jest to również bardzo dobra opcja dla nowych silników, ponieważ jego wydajność znacznie przewyższa wymagania norm branżowych.

WSZECHSTRONNE SMAROWANIE SILNIKA W ZIMNYCH I GORĄCYCH TEMPERATURACH

Wykazuje dobrą stabilność temperaturową, co umożliwia łatwy zimny rozruch i skuteczną ochronę silnika w wysokich temperaturach.

Zastosowania

Neste Premium A3/B4 10W-40 jest zalecany do całorocznego stosowania w silnikach benzynowych, wysokoprężnych i turbodoładowanych. Szczególnie nadaje się do starszych silników samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych marek Mercedes-Benz, Renault i VAG. Prosimy o sprawdzenie przydatności oleju do silnika w Państwa samochodzie, zgodnie z deklaracjami dotyczącymi osiągnięć i homologacjami zawartymi w niniejszej karcie katalogowej produktu. Nadaje się do wielu europejskich, północnoamerykańskich i azjatyckich samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych OEM. Jego zalety są szczególnie widoczne zimą, gdy silniki są uruchamiane w niskich temperaturach bez dodatkowego ogrzewania, a także latem, gdy wysokie temperatury oleju mogą powodować nadmierne zużycie oleju, jeśli stosowane są oleje o niższej lepkości. Niezalecany do samochodów z układami oczyszczania spalin.

Typowe właściwości

Gęstość 15 °C	829	kg/m ³	ASTM D4052
Lepkość w temperaturze 40 °C	98	cSt	ASTM D445
Lepkość w temperaturze 100 °C	14,3	cSt	ASTM D445
Wskaźnik lepkości	151		ASTM D2270
Temperatura zapłonu (COC)	226	°C	ASTM D92
Temperatura płynięcia	-39	°C	ASTM D5949
Lepkość (CCS) @ -25 °C	6590	cP	ASTM D5293
Lepkość HTHS w temperaturze 150 °C	4,1	cP	ASTM D4683
Zmienność Noacka	9,9	%	ASTM D5800
Liczba zasadowa (TBN)	10,6	mg KOH/g	ASTM D2896
Liczba kwasowa (TAN)	2,3	mg KOH/g	ASTM D664