

NESTE PREMIUM GEAR UTTO

Syntetyczny olej przekładniowy i hydrauliczny do maszyn rolniczych, UTTO

Normy, aprobaty, specyfikacje

API GL-4
Case MS 1206
Case MS 1207
Case MS 1209
Caterpillar TO-2
Ford M2C86-A, B, C
Ford M2C134-C, D
JDM J20A, C
JDM J20B, D
MF M1110, M1127A, M1135, M1143
MF CMS M1145
New Holland NH-410B
NSN 9150-58-001-9728
Volvo 97303 (VCE WB 101)

Opis produktu

Olej Neste Premium Gear UTTO jest połączeniem przekładniowych i hydraulicznych olejów do traktorów, z właściwościami trącymi posiadającymi zapotrzebowanie na mokre hamulce. Jego odporność na zużycie przewyższa odporność zwykłych olei przekładniowych/hydraulicznych. Olej Neste Premium Gear UTTO posiada także dobrą odporność na utlenienie oraz korozję.

Korzyści:

- Dobre właściwości EP
- Olej uniwersalny
- Bardzo dobra ochrona przed zużyciem
- Bardzo szeroki zakres temperatur pracy

Parametry fizyko-chemiczne

Lepkość (CCS) w -20°C	3000		
Lepkość w 15 °C	864	kg/m ³	ASTM D4052
Temperatura zapłonu (COC)	226	°C	ASTM D92

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

Temperatura płynięcia	-42	°C	ASTM D5949
Równoważność SAE	5W-30		
Lepkość w 100 °C	10,8	cSt	ASTM D445
Lepkość w 40 °C	64	cSt	ASTM D445
Indeks lepkości	160		ASTM D2270

Zastosowanie:

Neste Premium Gear UTTO to olej syntetyczny o bardzo szerokim zakresie temperatur pracy. Sprawdza się doskonale zarówno w upalne lato jak i w mroźną zimę. Neste Premium Gear UTTO spełnia wymagania stawiane olejom hydraulicznym przez Caterpillar min. 900ppm (cynk).