



# Neste Farm Universal 10W-30

## Super Tractor Oil Universal

- ✔ Dobra wydajność zimnego startu
- ✔ Szeroki zasięg
- ✔ Kompatybilny z mokrymi hamulcami

### Deklarowane właściwości

**ACEA E7** (soot control/wear/piston cleanliness), **ACEA E3/E2/E1**, **API CG-4/CF-4/CF/CE/SF/SE**, **API GL-4**, **MIL L-2104D**, **Allison C-4/C-3**, **Case MS 1118/MS 1206/MS 1207/MS 1209**, **Caterpillar TO-2**, **CMS M 1127/1135/1139/1141/1144/1145**, **CNH MAT 3525**, **Ford M2C121-E/M2C134-D/M2C159-C/M2C41-B**, **John Deere JDM J20C/JDM J27**, **MB 228.1** (engine performance), **MB 228.3** (piston cleanliness), **NH 024-C/NH 324-B/NH 410-B/NH 540-B**, **ZF TE-ML 06B/06C/06D/06F/06N/07B**, **NSN 9150-58-001-9613**

Neste Farm Universal 10W-30 to wielosezonowy olej ogólnego przeznaczenia do ciągników i maszyn rolniczych. Zawarte w nim dodatki uszlachetniające utrzymują silnik w czystości i zapewniają skuteczną ochronę przed zużyciem w przekładniach, tylnych mostach i układzie hydraulicznym. Specjalne modyfikatory tarcia sprawiają, że nadaje się również do smarowania mokrych hamulców.

### Zastosowania

Neste Farm Universal 10W-30 jest zalecany do całorocznego stosowania w większości ciągników rolniczych jako olej do silników, tylnych mostów i układów hydraulicznych. Nadaje się zarówno do silników wysokoprężnych z turbodoładowaniem, jak i wolnossących. Może być również stosowany w kombajnach zbożowych, silnikach stacjonarnych, samochodach osobowych i dostawczych oraz samochodach ciężarowych i maszynach do załadunku.

### Typowe właściwości

<b>Gęstość 15 °C</b>	865	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052
<b>Lepkość w temperaturze 40 °C</b>	72	cSt	ASTM D445
<b>Lepkość w temperaturze 100 °C</b>	11,5	cSt	ASTM D445
<b>Wskaźnik lepkości</b>	154		ASTM D2270
<b>Temperatura zapłonu (COC)</b>	235	°C	ASTM D92
<b>Temperatura płynięcia</b>	-36	°C	ASTM D5949
<b>Równoważność SAE</b>	SAE 75W-85		
<b>Etap awarii FZG</b>	>12		ASTM D5182