

NESTE PRO GEAR 75W-80

W pełni syntetyczny olej przekładniowy

Normy, aprobaty, specyfikacje

SAE 75W-80
API GL-4
Volvo 97307
ZF TE-ML 08, 13
ZF TE-ML 02E (skrócony interwał wymiany)

Oficjalne aprobaty OEM

MAN 341 Z4
ZF TE-ML 01L, 02L, 16K

Opis produktu

Neste Pro Gear 75W-80 wyprodukowany jest z w pełni syntetycznej bazy olejowej z domieszką dodatków EP, oksydacyjnych i antykorozyjnych. Olej posiada doskonałą odporność na zimno, co pozwala na natychmiastową płynną pracę przekładni nawet w temperaturach poniżej zera oraz zapewnia skuteczne smarowanie w wysokim zakresie temperatur pracy.

Korzyści:

- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- doskonałe właściwości EP
- dobra stabilność oksydacyjna

Parametry fizyko-chemiczne

Lepkość Brookfielda w -40 °C	88 000	cP	ASTM D2983
Gęstość w 15 °C	859	kg/m ³	ASTM D4052
Temperatura zapłonu (COC)	222	°C	ASTM D92
Temperatura płynięcia	-42	°C	ASTM D5949
Lepkość w 100 °C	9,7	cSt	ASTM D445
Lepkość w 40 °C	56	cSt	ASTM D445
Indeks lepkości	157		ASTM D2270

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

Zastosowanie:

Zalecany do użytkowania przez cały rok w wysokoobciążonych ręcznych skrzyniach ZF, MAN, Renault, Iveco i DAF.

Aby sprawdzić wymagania dotyczące oleju i częstotliwość przeglądów, należy skorzystać z instrukcji obsługi samochodu.

Neste Pro Gear 75W-80 nadaje się również do skrzyni biegów Volvo I-Shift.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

Siedziba:

ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:

tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl

www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:

BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635