

NESTE PRO D1 0W-20

W pełni syntetyczny olej silnikowy

Normy, aprobaty, specyfikacje

API SP-RC, SP, SN PLUS, SN, SM, SL, SJ
GM dexos1 Gen 3, Gen 2
ILSAC GF-6A, GF-5
Fiat 9.55535-CR1
Ford M2C962-A1

Opis produktu

Neste Pro D1 0W-20 to w pełni syntetyczny olej silnikowy nowej generacji o niskiej lepkości, zapewniający dłuższe okresy między wymianami oleju. Przekracza kryteria wydajności najnowszych kategorii olejów API SP i ILSAC GF-6, które zostały zaprojektowane w celu zwiększenia ochrony przed przedwczesnym zapłonem przy niskich prędkościach (LSPI), ochrony przed zużyciem łańcucha rozrządu, lepszej ochrony przed osadami w wysokich temperaturach na tłokach i turbosprężarkach, bardziej rygorystycznej kontroli osadów, zwiększonej oszczędności paliwa i ulepszonej ochrony układu kontroli emisji.

NIEZAWODNY OLEJ NAWET PRZY BARDZO NISKICH TEMPERATURZE OTOCZENIA

Ma niską temperaturę płynięcia, co ułatwia rozruch na zimno nawet w bardzo niskich temperaturach i utrzymuje odpowiednie właściwości smarne i ochronę silnika, dopóki silnik nie osiągnie temperatury roboczej.

ZWIĘKSZONA OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA W PORÓWNANIU Z KONWENCJONALNYMI OLEJAMI SILNIKOWYMI

Neste Pro D1 0W-20 został specjalnie opracowany jako olej silnikowy zapewniający oszczędność paliwa. Jako olej silnikowy o niskiej lepkości HTHS oraz o niskim tarcu wewnętrznym, znacznie zmniejsza zużycie paliwa, a tym samym zmniejsza emisję spalin.

UTRZYMUJE SILNIK W CZYSTOŚCI I PRZEDŁUŻA JEGO ŻYWOTNOŚĆ

Starannie dobrane dodatki oraz wysoka zawartość TBN w oleju silnikowym oczyszczają silnik z osadów i znacząco ograniczają ich dalsze powstawanie, utrzymując w ten sposób silnik w czystości. Dodatkowe przeciwdziałanie tworzeniu się kwasów zapobiega korozji silnika i przedłuża jego żywotność.

WIĘKSZA OCHRONA SILNIKA

Neste Pro D1 0W-20 posiada niezwykle skuteczne i starannie dobrane dodatki przeciwzużyciowe, co jest bardzo ważne w przypadku olejów silnikowych o niskiej lepkości, gdyż olej silnikowy musi chronić silnik przed zużyciem przez cały okres między wymianami.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

Typowe właściwości

- Doskonała wydajność przy zimnym rozruchu
- Zwiększona ekonomia paliwowa
- Zapewnia doskonałą czystość silnika

Parametry fizyko-chemiczne

Lepkość (CCS) w -35 °C	max 6200		
Gęstość 15 °C	843	kg/m ³	ASTM D4052
Temperatura zapłonu (COC)	226	°C	ASTM D92
Temperatura zapłonu (PM)	208	°C	ASTM D93
Temperatura płynięcia	-42	°C	ASTM D5949
Liczba kwasowa (TAN)	1,7	mg KOH/g	ASTM D664
Liczba zasadowa (TBN)	6.9	mg KOH/g	ASTM D2896
Lepkość w 100 °C	9	cSt	ASTM D445
Lepkość w 40 °C	47,6	cSt	ASTM D445
Indeks lepkości	173		ASTM D2270

Zastosowanie

Neste Pro D1 0W-20 przeznaczony jest do nowych silników benzynowych i wysokoprężnych samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych wymagających oleju Dexos 1 Gen 3 o klasie lepkości SAE 0W-20.

Zalecany do pojazdów osobowych w Europie, Azji, Japonii i Ameryce Północnej.

Neste Pro D1 0W-20 nadaje się również do stosowania w silnikach zasilanych LPG oraz w samochodach hybrydowych.

Szczególnie zaleca się stosowanie Neste Pro D1 0W-20 do nowych silników Forda, GM i FIAT, które wymagają oleju o niskiej lepkości w celu oszczędności paliwa.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635