

NESTE MARINE 2-T*Olej do silników dwusuwowych zaburtowych***Normy, aprobaty, specyfikacje**

API TD

NMMA TC-W 3

Opis produktu

Neste 2-T Marine jest olejem do silników dwusuwowych zaburtowych. Jego bazą jest olej Parafinowy SAE 40 z dodatkiem 20% rozpuszczalników. Nowoczesne dodatki bezpopiołowe chronią przed korozją oraz zużyciem elementów ciernych, zapobiegają również powstawaniu nagarów na tłokach, w komorze spalania oraz kolektorze wydechowym.

Parametry fizyko-chemiczne

Gęstość 15 °C	864	kg/m ³	ASTM D4052
Temperatura zapłonu (COC)	58	°C	ASTM D92
Wskaźnik lepkości	142		ASTM D2270
Temperatura płynięcia	-42	°C	ASTM D5949
Lepkość 100°C	8,5		ASTM D445
Popiół siarczanowy	1	w/w %	ASTM D874

Zastosowanie:

Olej Neste 2-T Marine jest szczególnie zalecany do wysokiej mocy, chłodzonych wodą silników zaburtowych. Spełnia wymagania klasy jakościowej NMMA TC-W3 (poprzednio BIA TC-W). Neste 2-T Marine może być stosowany zarówno w silnikach wymagających mieszanki jak i z wtryskiem oleju zgodnie z zaleceniami producenta.

Olej jest barwiony na kolor zielony, aby można było zobaczyć czy mieszanka paliwowa zawiera olej. Neste 2-T Marine może być używany w silnikach dwusuwowych. Syntetyczny olej Neste 2-T Super oraz w pełni syntetyczny olej Neste 2-T Super Racing są zalecane do wymagającego sprzętu profesjonalnego: pił łańcuchowych, skuterów śnieżnych i innych silnikach chłodzonych powietrzem.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635