




## Neste Marine 2T

### Olej 2T do silników zaburtowych

- ✓ Do układów wtryskowych i smarowania wstępnego
- ✓ Bezpopiołowy
- ✓ Niskie depozyty
- ✓ 

#### Deklarowane właściwości

**SAE** Class 3 Fluidity, **NMMA** TC-W3, **NSN** 9150-58-001-9616

Neste Marine 2T to olej do silników dwusuwowych. Oparty jest na mineralnym oleju bazowym SAE 40 i zawiera 20% rozpuszczalnika, co zapewnia doskonale mieszanie. Dodatki bezpopiołowe zapobiegają zużyciu, korozji i tworzeniu się osadów na tłokach, komorach spalania i kanałach wydechowych. Neste Marine 2T zapewnia smarowanie szybko obracających się części w nowoczesnych silnikach zaburtowych 2T.

#### Zastosowania

Olej Neste Marine 2T jest szczególnie odpowiedni do stosowania w silnikach zaburtowych dużej mocy chłodzonych cieczą o niskim stosunku mieszanki. Może być również stosowany zarówno w systemach smarowania mieszanką wstępną, jak i wtryskiem oleju. Olej jest barwiony na zielono, co pozwala na sprawdzenie, czy mieszanka paliwowa zawiera olej. Syntetyczny olej Neste Super 2T i w pełni syntetyczny olej Neste Super Racing 2T są zalecane do stosowania w motocyklach, skuterach, motorowerach, piłach łańcuchowych i skuterach śnieżnych.

#### Typowe właściwości

<b>Gęstość 15 °C</b>	870	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052
<b>Lepkość w temperaturze 40 °C</b>	39	cSt	ASTM D445
<b>Lepkość w temperaturze 100 °C</b>	7	cSt	ASTM D445
<b>Wskaźnik lepkości</b>	140		ASTM D2270
<b>Temperatura zapłonu (COC)</b>	85	°C	ASTM D92
<b>Temperatura płynięcia</b>	-35	°C	ASTM D5949