

1. Przeznaczenie.

Olej przeznaczony jest do smarowania, chłodzenia, tłumienia drgań układów tnących pilarek mechanicznych.

2. Zalety:

- olej wytworzony jest na bazie oleju roślinnego, przyjazny dla środowiska naturalnego
- dobrze tłumi drgania oraz hałas,
- zapewnia skuteczne chłodzenie,
- nie tworzy zwartych laków,
- produkt wydajny, niskie zużycie oleju
- posiada bardzo dobre właściwości smarne oraz konserwujące układu tnącego,
- jest biodegradowalny, posiada badania przeprowadzone **wg wytycznych OECD 301 metoda B, C,D,F** zgodnie z metodyką ujętą w Rozporządzeniu Komisji(WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2004 roku ustalającego metody badań zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006,
- olej przebadany również zgodnie z metodyką CECL-33-A-94, wynik biodegradowalności 96%,
- dodatkowo, produkt został przebadany przez Katedrę Techniki Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wyniki potwierdzają doskonałe parametry użytkowe oleju, przez co Katedra rekomenduje produkt,
- produkt wysokiej jakości, dostępny w bardzo konkurencyjnej cenie,

3. Dostępność:

Produkt jest dostępny w opakowaniach: 1l, 5l, 200l, 1000l.

4. Przechowywanie i transport.

Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od -20°C do 30 °C.

Należy zabezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznieniem z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu. Nie podlega przepisom ADR.

5. Bezpieczeństwo.

Olej nie jest toksyczny i niebezpieczny dla ludzi. Stosować przepisy, zasady i wymogi BPH oraz ppoż. stosowne do prac z tym wyrobem opisane w karcie charakterystyki produktu opracowanej przez producenta. Posiada Atest PZH nr HK/B/1337/01/2015.

6. Gwarancja

Do stosowania w okresie 12 miesięcy od daty produkcji .