



Neste Farm Universal 10W-40

Super Tractor Oil Universal

- ✔ Dobra wydajność zimnego startu
- ✔ Szeroki zasięg
- ✔ Kompatybilny z mokrymi hamulcami

Deklarowane właściwości

ACEA E7 (soot control/wear/piston cleanliness)/E3/E2/E1, **ACEA** E3/E2/E1, **API** CG-4/CF-4/CF/CE, **API** GL-4, **Allison** C-4/C-3, **Case** MS 1118/MS 1206/MS 1207/MS 1209, **Caterpillar** TO-2, **CMS** M 1127/M 1139/M 1141/M 1144/M 1145, **CNH** MAT 3525, **Fiat** AF 87, **Ford** M2C121-D/M2C134-D/M2C159-C/M2C41-B, **JDM** J20C/JDM J27, **NH** 410-B /NH 526-C, **ZF** TE-ML 06B/07B, **NSN** 9150-58-001-9614

Neste Farm Universal 10W-40 to wielosezonowy olej ogólnego przeznaczenia do ciągników i maszyn rolniczych. Zawarte w nim dodatki uszlachetniające utrzymują silnik w czystości i zapewniają skuteczną ochronę przed zużyciem w przekładniach, tylnych mostach i układzie hydraulicznym. Specjalne modyfikatory tarcia sprawiają, że nadaje się również do smarowania mokrych hamulców.

Zastosowania

Neste Farm Universal 10W-40 jest zalecany do całorocznego stosowania w większości ciągników rolniczych jako olej do silnika, tylnej osi i układu hydraulicznego. Nadaje się zarówno do silników wysokoprężnych z turbodoładowaniem, jak i wolnossących. Może być również stosowany w kombajnach zbożowych, silnikach stacjonarnych, samochodach osobowych i dostawczych oraz samochodach ciężarowych i maszynach do załadunku.

Typowe właściwości

Gęstość 15 °C	865	kg/m ³	ASTM D4052
Lepkość w temperaturze 40 °C	93	cSt	ASTM D445
Lepkość w temperaturze 100 °C	13,9	cSt	ASTM D445
Wskaźnik lepkości	150		ASTM D2270
Temperatura zapłonu (COC)	222	°C	ASTM D92
Temperatura płynięcia	-36	°C	ASTM D5949