

Teboil Diamond eXtreme 10W-60

OPIS PRODUKTU

W pełni syntetyczny Teboil Diamond eXtreme 10W-60 to właściwy wybór, jeśli chodzi o ochronę przed ekstremalnymi temperaturami, tarcieniem i zużyciem. Produkowany jest z najwyższej jakości olejów bazowych i dodatków, dzięki czemu jest doskonałym wyborem do silników o dużej mocy. Jego właściwości są dostosowane do wyścigów lub użytku ulicznego wymagającego ekstremalnych osiągnięć. Nadaje się zarówno do silników z turbodoładowaniem, jak i doładowanych mechanicznie.



ZASTOSOWANIE, CECHY I KORZYŚCI

- Udoskonalone właściwości przeciwzużyciowe zapewniają dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach
- W porównaniu do olejów konwencjonalnych jest znacznie bardziej odporny na spadek lepkości na skutek rozcieńczenia paliwa
- Dopasowane właściwości przeciwzużyciowe i zwiększona lepkość zapewniają niezawodność
- Unikalny skład zapewnia doskonałe właściwości przeciwutleniające
- Dzięki swoim doskonałym właściwościom nadaje się również do regularnego użytku drogowego

SPECYFIKACJE

- API SL/CF
- ACEA A3/B3/B4
- BMW-, Porsche-, VW- and MB-poziom wydajności

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA

Diamond eXtreme	10W-60	Jednostka	Metoda
Gęstość w 20°C	858	kg/m ³	ASTM D 4052
Lepkość w 40 °C	153	mm ² /s	ASTM D 445
Lepkość w 100°C	23	mm ² /s	ASTM D 445
Lepkość CCS w -25°C	5800	mPa.s	ASTM D 5293
Indeks lepkości	180		ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	230	°C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	- 45	°C	ASTM D 97

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO: Produkt nie jest szkodliwy dla zdrowia przy ostrożnym obchodzeniu się z nim. Karta charakterystyki dostępna jest na stronie: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet/1/> Nie wprowadzać do gleby, wody ani kanalizacji. Dbaj o zużyty olej i opakowanie.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Przechowywać opakowanie zamknięte do momentu użycia.

Dane techniczne opierają się na przybliżonych środkach. Ze względu na ciągłe badania i rozwój produktów, informacje tu zawarte mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Pomoc techniczna

+358 (0)20 4700 916
lubricants@teboil.fi

Strona internetowa

www.teboil.fi

Adres pocztowy
 Oy Teboil Ab
 PL 57
 01511 Vantaa

