

Teboil Silver 10W-40

OPIS PRODUKTU

Teboil Silver 10W-40 to wysokiej jakości półsyntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych i dostawczych, odpowiedni do całorocznej eksploatacji. W porównaniu do konwencjonalnych olejów mineralnych zmniejsza zużycie oleju i utrzymuje silnik w czystości, poprawiając w ten sposób jego wydajność. Szczególnie nadaje się do pojazdów rekreacyjnych i samochodów klasycznych.



ZASTOSOWANIE, CECHY I KORZYŚCI

- Dzięki zrównoważonym właściwościom lepkościowym zapewnia wydajne i niezawodne smarowanie silnika
- Wysokiej jakości dodatki przeciwzużyciowe chronią silnik
- Zapewnia czystość silnika
- Można go także stosować w silnikach wyposażonych w katalizatory

SPECYFIKACJE

- API SL/CF
- ACEA A3/B3/B4
- BMW LL-98
- MB 229.1
- VW 502.00, 505.00

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA

Silver	10W-40	Jednostka	Metoda
Gęstość w 20°C	866	kg/m ³	ASTM D 4052
Lepkość w 40 °C	92	mm ² /s	ASTM D 445
Lepkość w 100°C	13.7	mm ² /s	ASTM D 445
Lepkość CCS w -25°C	5,200	mPa.s	ASTM D 5293
Indeks lepkości	152		ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	214	°C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-39	°C	ASTM D 97

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO: Produkt nie jest szkodliwy dla zdrowia przy ostrożnym obchodzeniu się z nim. Karta charakterystyki dostępna jest na stronie: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/> Nie wprowadzać do gleby, wody ani kanalizacji. Dbaj o zużyty olej i opakowanie.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Przechowywać opakowanie zamknięte do momentu użycia.

Dane techniczne opierają się na przybliżonych środkach. Ze względu na ciągłe badania i rozwój produktów, informacje tu zawarte mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Pomoc techniczna

+358 (0)20 4700 916
lubricants@teboil.fi

Strona internetowa

www.teboil.fi

Adres pocztowy
 Oy Teboil Ab
 PL 57
 01511 Vantaa

