

NESTE ATF DCT MULTI

Płyn przekładniowy DCT

Normy, aprobaty, specyfikacje

BMW

- 6-speed DCT; 83 22 2 167 666; DCTF-1; DCTF-1+; DCTF-2; Drivelogic 7-speed (Getrag); MTF LT-5

Bugatti

- Veyron (Wet DCT)

BYD

- 6DT35; DCT; Q; BYD-A1909.0058-2013

Ferrari

- 7-speed (Getrag); TF DCT-3

Ford

- F-DC; M2C200-D2; M2C218-A1; M2C936-A; P/N 1490761; P/N 1490763; Part # KU7J M2C218AA; Powershift 6-speed (GFT); XT-11-QDC

Hyundai/Kia

- 04300-2N110 WDHO-1

MB

- 236.21; 236.22; 236.24; 236.25; 239.21

Mitsubishi

- Diaqueen NS-2; Diaqueen SSTF-1; MZ320065; TC-SST 6-speed (GFT)

Nissan

- Powershift 6-speed (GFT)

Porsche

- #999.917.080.00; P/N 000 043 201 44; P/N 999 917 080 01; PDK DCT

Renault

- DC4 (BOT 450); DW5; DW6; EDC 6 speed (Getrag); EDC 7 speed; Talisman R7D

Stellantis

- Chrysler P/N 68044345EA; P/N 68044345GA; Powershift 6-speed (Getrag)

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

Siedziba:

ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:

tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl

www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:

BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

- Fiat 9.55550-HE2; 9.55550-MZ6
- PSA 9734.S2; 9734.S2; DCS 6-speed (GFT)

VAG

- Audi S-Tronic 7
- Bentley G 052 524 B2
- 6 speed; 7 speed; DSG7
- VW G 052 182; G 052 182 A2; G 052 512; G 052 524 B2; G 052 529; G 052 536; G 055 529; G 055 536
- VW TL 521 82; TL 525 29

Volvo Cars

- Volvo P/N 1161838; P/N 1161839; Powershift 6-speed (GFT)

ZF

- 8DT (clutch section); ZF TE-ML 11

Opis produktu

Neste ATF DCT Multi to najwyższej klasy płyn przeznaczony do dwusprzęgłowej skrzyni biegów, zaprojektowany z myślą o nowoczesnych pojazdach. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii, zapewnia wyjątkową wydajność i niezawodność. Ten płyn zapewnia doskonałą kontrolę tarcia dwusprzęgłowej skrzyni biegów i synchronizatorów, a także wyjątkową ochronę kół zębatych i łożysk. Spełnia wymagania większości specyfikacji skrzyń biegów DCT i jest kompatybilny z innymi płynami DCT.

ZAPEWNIĄ PŁYNNĄ I NIEZAWODNE DZIAŁANIE SKRZYNI BIEGÓW

Neste ATF DCT Multi charakteryzuje się doskonałą płynnością w niskich i wysokich temperaturach, co osiągnięto dzięki zastosowaniu wysokiej jakości olejów bazowych, zapewniając tym samym stabilność pracy przez cały okres wymiany. Płynność produktu gwarantuje bezpieczną pracę zarówno w bardzo niskich, jak i wysokich temperaturach. Dodatkowe właściwości przeciwdziałające pienieniu zapewniają skuteczną pracę skrzyni biegów i dobre smarowanie, nawet w trudnych warunkach.

STAŁA LEPKOŚĆ

Płyn oferuje ulepszoną stabilność na ścinanie, zapewniając stałą lepkość przez cały okres użytkowania, nawet w ekstremalnych warunkach. Oznacza to, że płyn utrzymuje swoją optymalną wydajność przez długi czas, zapewniając niezawodną ochronę i płynne działanie skrzyni biegów.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

WYJĄTKOWA STABILNOŚĆ TERMICZNA I OKSYDACYJNA

Neste ATF DCT Multi charakteryzuje się bardzo dobrą stabilnością termiczną i oksydacyjną, co zapewnia powolne starzenie się płynu, a tym samym wydłuża okres wymiany. Starannie dobrane dodatki dyspersyjne zapobiegają tworzeniu się szlamu i sadzy, co zapobiega wzrostowi lepkości i zagęszczeniu oleju.

WYDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ OPERACYJNĄ PRZEKŁADNI

Niezwykle skuteczne dodatki przeciwzużyciowe tworzą efektywną warstwę ochronną na powierzchniach, chroniąc skrzynie biegów przed zużyciem przez cały okres wymiany płynu. Dodatkowo, płyn wyróżnia się doskonałą kompatybilnością z elastomerami, zapewniając, że uszczelki i uszczelnienia pozostają w doskonałym stanie, co zmniejsza ryzyko wycieków i wydłuża żywotność tych krytycznych komponentów. Te właściwości sprawiają, że jest to idealny wybór dla długotrwałej wydajności i trwałości skrzyni biegów.

Cechy produktu

- Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe
- Dobra stabilność oksydacyjna
- Doskonała redukcja tarcia

Parametry fizyko-chemiczne

| | | | |
|------------------------------|-------|-------------------|------------|
| Lepkość Brookfielda w -40 °C | 10000 | cP | ASTM D2983 |
| Gęstość w 15 °C | 851 | kg/m ³ | ASTM D4052 |
| Temperatura zapłonu (PM) | 210 | °C | ASTM D93 |
| Punkt kroplenia | -45 | °C | ASTM D5949 |
| Lepkość w 100 °C | 6.85 | cSt | ASTM D445 |
| Lepkość w 40 °C | 33 | cSt | ASTM D445 |
| Indeks lepkości | 174 | | ASTM D2270 |

Zastosowanie

Neste ATF DCT Multi jest zalecany do wielu pojazdów europejskich, azjatyckich i północnoamerykańskich, w szczególności do grupy VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT), BMW, Volvo, Ford, Mercedes-Benz, Renault, PSA (Peugeot, Citroën), Chrysler i Mitsubishi z dwusprzęgłowymi skrzyniami biegów.

UWAGA!

Należy sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem przydatności zgodnie z oświadczeniami dotyczącymi wydajności zawartymi w niniejszej karcie danych produktu.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635