

## Teboil Diamond 5W-40

### OPIS PRODUKTU

Teboil Diamond to najwyższej jakości oleje silnikowe, których właściwości zostały zoptymalizowane pod kątem wymagających skandynawskich warunków jazdy. Teboil Diamond 5W-40 to wysokiej jakości, w pełni syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do silników benzynowych i diesla. Może być stosowany w szerokiej gamie pojazdów, również w tych wyposażonych w zaawansowane systemy oczyszczania spalin. Teboil Diamond 5W-40 skutecznie chroni silnik od samego startu, zapewniając doskonałe smarowanie oraz ochronę przed zużyciem przez cały okres eksploatacji.



### ZASTOSOWANIE, CECHY I KORZYŚCI

- Doskonała ochrona przed zużyciem silnika
- Zwiększa wydajność silnika i oszczędność paliwa
- Nadaje się również do stosowania w silnikach wyposażonych w filtry cząstek stałych lub katalizatory
- Można go stosować także w starszych silnikach
- Nadaje się do długich okresów wymiany u różnych producentów silników

### SPECYFIKACJE

- API SN, SM/CF
- ACEA C3
- BMW LL-04
- MB 229.31
- Porsche
- VW 502.00, 505.00
- Poziom jakości: ACEA A3/B3/B4; Dexos 2

### TYPOWA CHARAKTERYSTYKA

Teboil Diamond	5W-40	Unit	Method
Gęstość w 20°C	844	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Lepkość w 40 °C	83	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Lepkość w 100°C	14.2	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Lepkość CCS w -30 °C	4500	mPa.s	ASTM D 5293
Indeks lepkości	175		ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	230	°C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	- 48	°C	ASTM D 97

**ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO:** Produkt nie jest szkodliwy dla zdrowia przy ostrożnym obchodzeniu się z nim. Karta charakterystyki dostępna jest na stronie: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet/1/> Nie wprowadzać do gleby, wody ani kanalizacji. Puste opakowanie oraz zużyty olej utylizować zgodnie z lokalnymi regulacjami. **PRZECHOWYWANIE:** Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Przechowywać opakowanie zamknięte do momentu użycia.

Dane techniczne opierają się na przybliżonych środkach. Ze względu na ciągłe badania i rozwój produktów, informacje tu zawarte mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

#### Pomoc techniczna

+358 (0)20 4700 916  
[lubricants@teboil.fi](mailto:lubricants@teboil.fi)

#### Strona

internetowa  
[www.teboil.fi](http://www.teboil.fi)

#### Adres

pocztowy  
 Oy Teboil Ab  
 PL 57  
 01511 Vantaa



**TEBOIL**  
 Lubricants