

Teboil Diamond Carat FE 0W-20

OPIS PRODUKTU

Teboil Diamond to najwyższej jakości oleje silnikowe, w których właściwości zostały zoptymalizowane pod kątem wymagających skandynawskich warunków jazdy. Teboil Diamond Carat FE 0W-20 to w pełni syntetyczny olej silnikowy zapewniający oszczędność paliwa, opracowany do silników wymagających oleju o szczególnie niskiej lepkości. Typowe zastosowanie obejmuje silniki benzynowe i diesla produkowane przez Volvo od 2014 roku, a także niektóre modele Toyoty. Szczególnie niska lepkość zmniejsza straty wewnętrzne w silniku, umożliwiając lepszą oszczędność paliwową i niższą emisję CO₂. Wysokiej jakości oleje bazowe i dodatki zapewniają silnikowi skuteczną ochronę przed zużyciem.



CECHY, KORZYŚCI I ZASTOSOWANIE

- Zaprojektowany do silników benzynowych i diesla Volvo produkowanych od 2014 roku.
- Jest również odpowiedni do różnych silników zaprojektowanych z myślą o oleju o klasie lepkości 0W-20, takich jak niektóre modele Toyoty oraz pojazdy hybrydowe.
- Zmniejsza wewnętrzne straty w silniku, co pomaga poprawić ekonomię paliwową i zmniejszyć emisję CO₂.
- Skuteczna ochrona przed zużyciem silnika.

APROBATY I SPECYFIKACJE

- Volvo VCC RBS0-2AE
- ACEA C5
- API SN
- Fiat 9.55535-DSX

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA

		Jednostka	Metoda
Gęstość w 15°C	843	kg/m ³	DIN 51575
Temperatura zapłonu COC	230	°C	ISO 2592
Klasa lepkości	0W-20	-	SAE J 300
Lepkość w 40°C	48,2	mm ² /s	DIN 51562/T1
Lepkość w 100°C	9,2	mm ² /s	DIN 51562/T1
Indeks lepkości	177	-	DIN ISO 2909
Temperatura płynięcia	≤40	°C	DIN ISO 3016

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO: Produkt nie jest szkodliwy dla zdrowia przy ostrożnym obchodzeniu się z nim. Karta charakterystyki dostępna jest na stronie: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/> Nie wprowadzać do gleby, wody ani kanalizacji. Puste opakowanie oraz zużyty olej utylizować zgodnie z lokalnymi regulacjami. PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Przechowywać opakowanie zamknięte do momentu użycia.

Dane techniczne opierają się na przybliżonych środkach. Ze względu na ciągłe badania i rozwój produktów, informacje tu zawarte mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Pomoc techniczna
+358 (0)20 4700 916
lubricants@teboil.fi

Strona internetowa
www.teboil.fi

Adres pocztowy
Oy Teboil Ab
PL 57
01511 Vantaa



TEBOIL
Lubricants