

## Teboil Diamond Carat III 5W-30

### OPIS PRODUKTU

Teboil Diamond Carat III 5W-30 to wysokowydajny, w pełni syntetyczny olej silnikowy opracowany z myślą o wydłużeniu żywotności wymagających układów końcowej obróbki spalin i zmniejszeniu emisji spalin z silnika. Odpowiednio dobrane pakiety dodatków utrzymują silnik w czystości nawet przy wydłużonych okresach między wymianami oleju, a wysokiej jakości syntetyczne oleje bazowe zmniejszają zużycie oleju.



### ZASTOSOWANIE, CECHY I KORZYŚCI

- Wysoko wydajny olej do nowoczesnych silników.
- Zapewnia czystość silnika.
- Trwały film smarujący chroni silnik nawet w wysokich temperaturach.
- Poprawia ekonomię paliwową.
- Pomaga zmniejszyć emisję, wydłużając żywotność filtra cząstek stałych.

### SPECYFIKACJE

- ACEA C3
- API SN
- VW 504.00, 507.00
- MB 229.51, 229.31
- BMW LL-04
- ACEA A3/B4, C2

### TYPOWA CHARAKTERYSTYKA

Diamond Carat III	5W-30	Jednostka	Metoda
Gęstość w 20°C	846	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Lepkość w 40 °C	70	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Lepkość w 100°C	11.7	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Lepkość CCS w -30 °C	6,160	mPa.s	ASTM D 5293
Indeks lepkości	160		ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	232	°C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	- 45	°C	ASTM D 97

**ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO:** Produkt nie jest szkodliwy dla zdrowia przy ostrożnym obchodzeniu się z nim. Karta charakterystyki dostępna jest na stronie: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet/1/> Nie wprowadzać do gleby, wody ani kanalizacji. Dbaj o zużyty olej i opakowanie. **PRZECHOWYWANIE:** Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Przechowywać opakowanie zamknięte do momentu użycia.

Dane techniczne opierają się na przybliżonych pomiarach. Ze względu na ciągłe badania i rozwój produktów, informacje tu zawarte mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

#### Pomoc techniczna

+358 (0)20 4700 916  
[lubricants@teboil.fi](mailto:lubricants@teboil.fi)

#### Strona

internetowa  
[www.teboil.fi](http://www.teboil.fi)

#### Adres

pocztowy  
 Oy Teboil Ab  
 PL 57  
 01511 Vantaa



**TEBOIL**  
 Lubricants