

## Teboil Diamond Eco-B 5W-20

### OPIS PRODUKTU

Teboil Diamond to najwyższej jakości oleje silnikowe, których właściwości zostały zoptymalizowane pod kątem wymagających skandynawskich warunków jazdy. Teboil Diamond Eco-B 5W-20 to olej syntetyczny o niskim zużyciu paliwa, zaprojektowany specjalnie dla silników Ford EcoBoost, które wymagają oleju o podobnej lepkości oraz spełniającego normę Ford M2C948-B-B. Jest również odpowiedni do stosowania w silnikach wielu innych producentów, które wymagają oleju silnikowego SAE 5W-20 typu ACEA C5 lub API SN.



### ZASTOSOWANIE, CECHY I KORZYŚCI

- Skuteczna ochrona przed zużyciem silnika.
- Cechy redukujące tarcie pomagają obniżyć zużycie paliwa.
- Wydajne właściwości czyszczące utrzymują silnik w czystości, jednocześnie pomagając poprawić niezawodność i efektywność silnika.

### SPECYFIKACJA

- API SN, SM, SL
- ACEA C5
- ILSAC GF-5
- Ford M2C948-B
- STJLR.03.5004
- Fiat 9.55535-CR1

### TYPOWA CHARAKTERYSTYKA

Diamond Eco-B	5W-20	Jednostka	Metoda
Gęstość w 20°C	854	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Lepkość w 40 °C	45	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Lepkość w 100°C	8.3	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Lepkość CCS w -30 °C	3,300	mPa.s	ASTM D 5293
Indeks lepkości	162		ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	230	°C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-42	°C	ASTM D 97

**ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO:** Produkt nie jest szkodliwy dla zdrowia przy ostrożnym obchodzeniu się z nim. Karta charakterystyki dostępna jest na stronie: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet/1/> Nie wprowadzać do gleby, wody ani kanalizacji. Puste opakowanie oraz zużyty olej utylizować zgodnie z lokalnymi regulacjami. **PRZECHOWYWANIE:** Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Przechowywać opakowanie zamknięte do momentu użycia.

Dane techniczne opierają się na przybliżonych środkach. Ze względu na ciągłe badania i rozwój produktów, informacje tu zawarte mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Pomoc techniczna  
+358 (0)20 4700 916  
[lubricants@teboil.fi](mailto:lubricants@teboil.fi)

Strona internetowa  
[www.teboil.fi](http://www.teboil.fi)

Adres pocztowy  
Oy Teboil Ab  
PL 57  
01511 Vantaa



**TEBOIL**  
Lubricants