

Teboil Diamond FS 5W-30

OPIS PRODUKTU

Teboil Diamond to najwyższej jakości oleje silnikowe, których właściwości zostały zoptymalizowane pod kątem wymagających skandynawskich warunków jazdy. Teboil Diamond FS 5W-30 to olej silnikowy o niskim zużyciu paliwa, w pełni syntetyczny, opracowany specjalnie do silników produkowanych przez Forda. Jest również odpowiedni do stosowania w silnikach wielu innych producentów, które wymagają użycia oleju silnikowego SAE 5W-30 typu ACEA A1/B1 lub A5/B5.



ZASTOSOWANIE, CECHY I KORZYŚCI

- Skuteczna ochrona przed zużyciem silnika.
- Niezawodne właściwości czyszczące utrzymują silnik w czystości, chroniąc go przed osadami i zanieczyszczeniami.
- Dzięki doskonałym właściwościom odporności na zimno, olej zachowuje płynność nawet w ekstremalnych warunkach zimowych.
- Właściwości redukujące tarcie pomagają zmniejszyć zużycie paliwa.

SPECYFIKACJE

- API SL/CF
- ACEA A1/B1, A5/B5
- Ford M2C913-A, -B, -C, -D
- Renault RN 0700

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA

Diamond FS	5W-30	Jednostka	Metoda
Gęstość 20°C	851	kg/m ³	ASTM D 4052
Lepkość w 40 °C	55	mm ² /s	ASTM D 445
Lepkość w 100°C	9.8	mm ² /s	ASTM D 445
Lepkość CCS w -30 °C	3850	mPa.s	ASTM D 5293
Indeks lepkości	167		ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	222	°C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-40	°C	ASTM D 97

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO: Produkt nie jest szkodliwy dla zdrowia przy ostrożnym obchodzeniu się z nim. Karta charakterystyki dostępna jest na stronie: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/> Nie wprowadzać do gleby, wody ani kanalizacji. Zużyty olej i opakowanie utylizować zgodnie z lokalnymi regulacjami. **PRZECHOWYWANIE:** Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Przechowywać opakowanie zamknięte do momentu użycia.

Dane techniczne opierają się na przybliżonych środkach. Ze względu na ciągłe badania i rozwój produktów, informacje tu zawarte mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Pomoc techniczna

+358 (0)20 4700 916
lubricants@teboil.fi

Strona internetowa

www.teboil.fi

Adres pocztowy
 Oy Teboil Ab
 PL 57
 01511 Vantaa



TEBOIL
 Lubricants