

Teboil Gold S 5W-40

OPIS PRODUKTU

Teboil Gold S 5W-40 to w pełni syntetyczny olej silnikowy, specjalnie zaprojektowany do samochodów osobowych oraz dostawczych. Został stworzony do silników benzynowych i diesla pracujących w klimacie północnej Finlandii. Jego wszechstronne właściwości sprawiają, że Teboil Gold S 5W-40 nadaje się do stosowania w silnikach różnych producentów. Skutecznie zapobiega powstawaniu osadów oraz tworzeniu się zanieczyszczeń wewnątrz silnika. Jest to również doskonały wybór jako olej silnikowy do nieco starszych samochodów.



ZASTOSOWANIE, CECHY I KORZYŚCI

- Zrównoważone właściwości lepkościowe zapewniają smarowanie silnika nawet podczas intensywnej eksploatacji
- Skuteczne dodatki czyszczące utrzymują wydajność silnika na najwyższym poziomie
- Aktywne dodatki przeciwzużyciowe chronią silnik przed zużyciem
- Wysokiej jakości skład powoduje mniejszą konsumpcję oleju w porównaniu do olejów konwencjonalnych

SPECYFIKACJE

- API SN, SL/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- Renault RN 0700/0710
- BMW LL-01
- MB 229.3, 229.5
- GM-LL-A/B-025
- Porsche
- VW 502.00, 505.00

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA

Gold S	5W-40	Jednostka	Metoda
Gęstość w 20°C	845	kg/m ³	ASTM D 4052
Lepkość w 40 °C	82	mm ² /s	ASTM D 445
Lepkość w 100°C	14.2	mm ² /s	ASTM D 445
Lepkość CCS w -30 °C	4600	mPa.s	ASTM D 5293
Indeks lepkości	180		ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	220	°C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-45	°C	ASTM D 97

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO: Produkt nie jest szkodliwy dla zdrowia przy ostrożnym obchodzeniu się z nim. Karta charakterystyki dostępna jest na stronie: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet/1/> Nie wprowadzać do gleby, wody ani kanalizacji. Dbaj o zużyty olej i opakowanie. **PRZECHOWYWANIE:** Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Przechowywać opakowanie zamknięte do momentu użycia.

Dane techniczne opierają się na przybliżonych środkach. Ze względu na ciągłe badania i rozwój produktów, informacje tu zawarte mogą ulec zmianie bez powiadomienia..

Pomoc techniczna

+358 (0)20 4700 916
lubricants@teboil.fi

Strona
internetowa
www.teboil.fi

Adres
pocztowy
 Oy Teboil Ab
 PL 57
 01511 Vantaa



TEBOIL
 Lubricants