

NESTE GEAR UTTO

Olej przekładniowy i hydrauliczny typu UTTO przeznaczony do maszyn rolniczych

Normy, aprobaty, specyfikacje

Allison C-4, C-3
API GL-4
Case MAT 3505
Ford M2C86-B, C, M2C134-A, B, C, D
Ford/New Holland FNHA-2-C-200.00 (hydraulic oil 134)
Ford/New Holland FNHA-2-C-201.00 (M2C-134D)
JDM J14B, C
JDM J20A, B, C
JDM J21A
Kubota UDT
MF M1135, M1141, M1143, M1145
NSN 9150-58-001-9662
Valtra G2-08
Versatile 23M, 24M
Volvo 97303 (VCE WB 101)
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F

Opis produktu

Neste Gear UTTO to olej przekładniowo-hydrauliczny przeznaczony do ciągników, posiadający właściwości cierne wymagane w przypadku mokrych hamulców. Jego odporność na zużycie przewyższa odporność zwykłych olejów przekładniowych/hydraulicznych. Neste Gear UTTO oferuje również dobrą odporność na utlenianie i korozję.

Korzyści:

- Dobre właściwości EP
- Olej uniwersalny typu UTTO
- Bardzo dobra ochrona przed zużyciem

Parametry fizyko-chemiczne

Lepkość w 15 °C	872	kg/m ³	ASTM D4052
Temperatura zapłonu (COC)	248	°C	ASTM D92
Temperatura płynięcia	-42	°C	ASTM D5949
Lepkość MRV @ -35°C	24700	cP	ASTM D4684
Równoważność SAE	10W-30		
Indeks lepkości	165		ASTM D2270

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

Siedziba:

ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:

tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl

www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:

BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

Zastosowanie:

Olej Neste Gear UTTO jest stosowany w przekładniach ciągników, tylnych mostach, układach hydraulicznych oraz mokrych hamulcach. Jego lepkość jest standardowa, a olej nadaje się do użytkowania przez cały rok, z wyjątkiem wyjątkowo niskich temperatur poniżej zera.

Siedziba:

ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:

tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl

www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:

BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635