



Neste Gear TO-4 10W

Olej przekładniowy



Dobra stabilność utleniania



Dobra ochrona przed zużyciem



Deklarowane właściwości

SAE 10W, API GL-4, API CF, API MT-1, Allison C-4, Caterpillar TO-4, TO-2, Komatsu KES 07.868.1, MIL-L-46167, MIL-L-2014, ZF TE-ML 03C, 07F, NSN 9150-58-001-9664

Neste Gear TO-4 10W to specjalny olej przekładniowy, który spełnia specyfikacje Caterpillar TO-4 i Allison C-4. Zapewnia skrzyni biegów i układowi przeniesienia napędu odpowiednie właściwości tarcia, płynne hamowanie oraz zmniejsza zużycie kół zębatach i innych części przekładni.

Zastosowania

Olej Neste Gear TO-4 10W jest stosowany w przekładniach i skrzyniach biegów Caterpillar, które spełniają wymagania jakościowe TO-4 w okresie zimowym. Zalecaną lepkość należy sprawdzić w instrukcji serwisowej maszyny. Olej jest również przeznaczony do stosowania w układach hydraulicznych Caterpillar. Oleje Neste Gear TO-4 nadają się również do innych przekładni typu „Power Shift”, przetworników momentu obrotowego i sprzęgieł hydraulicznych, które spełniają wymagania jakościowe TO-4 lub Allison C-4.

Typowe właściwości

Gęstość 15 °C	876	kg/m ³	ASTM D4052
Lepkość w temperaturze 40 °C	37,9	cSt	ASTM D445
Lepkość w temperaturze 100 °C	6,1	cSt	ASTM D445
Wskaźnik lepkości	106		ASTM D2270
Temperatura zapłonu (COC)	216	°C	ASTM D92
Temperatura płynięcia	-39	°C	ASTM D5949
Liczba zasadowa (TBN)	9,6	mg KOH/g	ASTM D2896